

Rel T7i Black. Od ręki. EKSPozyCJA Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Subwoofery aktywne



Ultimate Audio

REL
ACOUSTICS, LTD.

Producent: Rel

~~3 990,00 zł~~

3 290,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:



T7i, idealne połączenie

T7i jest, bez wątpienia, jednym z najbardziej wyważonych RELi wszechczasów. Aby osiągnąć idealną równowagę, subwoofer musi posiadać odpowiednią proporcję pomiędzy prędkością a masą, tworząc fizycznie harmonijny pakiet. W T7i wszystko wydaje się łatwe. Bas jest szybki i delikatny, odpowiednio głęboki aby stworzyć bardzo melodyjny dźwięk.

Po prostu szybciej

Nowy kompozyt membrany głośnika niskotonowego łączy sztywność i lekkość. Połączenie materiałów: lekkiego stopu oraz włókna jest genialne, pozwala uzyskać konstrukcję przewyższającą produkty konkurencji, które są o wiele bardziej kosztowne. Zastosowanie głośnika 8-calowego umieszczonego na przedniej ścianie oraz 10-calowej membrany biernej pozwoliło uzyskać głęboki bas i idealne zgranie z każdym zestawem głośników stereo i kina domowego.

Sprawdzone zasilanie

Elektronika REL to mózg i moc naszego sukcesu. Seria Ti wykorzystuje te same sekcje wzmacniacza klasy A / B, z dużymi i wydajnymi transformatorami co pozwala uzyskać niesamowitą niezawodność, która zasila 100,000 RELi.

Bezprzewodowa transmisja sygnału

Arrow [™] to najnowsza generacja bezprzewodowej transmisji sygnału firmy REL. Arrow [™] zapewnia bezstratną transmisję sygnału za pośrednictwem złącza wysokopoziomowego oraz 1.LFE. System działa bez zakłóceń z odległości do 13,7m bez utraty jakości dźwięku.

Specyfikacja techniczna:

Typ:	obudowa z membraną bierną, membrana promieniująca w dół, głośnik promieniujący do przodu
Głośnik:	8", 200mm o długim skoku, odwrócona nakładka przeciwpyłowa, stalowy kosz
Membrana bierna:	10", 254mm
Niższa częstotliwość przenoszenia	30 Hz przy - 6dB w pomieszczeniu
Wejścia:	Hi Level Neutrik Speakon, Lo Level RCA, .1/LFE RCA
Impedancja wejściowa	Hi Level: 150kOhm Low Level: 10kOhm .1/LFE: 10kOhm
Zakres regulacji wzmocnienia	80 dB
Moc wyjściowa:	200 W (RMS)
Przełącznik fazy	Tak, 0 i 180 stopni
Typ wzmacniacza mocy:	klasy AB

System zabezpieczeń:

Całkowicie elektroniczny SET-SAFE	Tak
- przed D.C.	Tak
- zwarcie wyjścia	Tak
Napięcie zasilające	220-240 Volt, bezpiecznik 3,15A półzwłoczny
Wymiary	305 x 362 x 382 mm, łącznie z nóżkami i pokrętłami na tylnym panelu
Waga netto:	16,3 kg
Wykończenie:	Czarny lakier fortepianowy, biały lakier fortepianowy
Dostarczone akcesoria:	- Kabel zasilający - Kabel z wtykiem Neutrik Speakon Instrukcja obsługi