

Denon DCD-50. Skorzystaj z 30 rat 0% w salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Stereo > Odtwarzacze CD/SACD



DENON

Producent: Denon

~~1 795,00 zł~~

1 499,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:



Ultimate Audio



DCD-50

Denon Design Series - prawdziwe Hi-Fi dla współczesnego stylu życia.

FUNKCJE - DCD-50

PRAWDZIWE HI FI WE WSPÓŁCZESNYM STYLU

Denon Design Series - prawdziwe Hi-Fi dla współczesnego stylu życia. Po pomyślnej premierze stereofonicznego wzmacniacza PMA-50, teraz światło dzienne ujrzy idealnie do niego dopasowany odtwarzacz CD DCD-50. Cała seria została stworzona z myślą o wymagających użytkownikach Hi-Fi, poszukujących kompaktowej konstrukcji i wysokiej jakości, które spełnią ich oczekiwania estetyczne. Co więcej, DCD-50 umożliwia w pełni cyfrowe przetwarzanie sygnału z DCD do PMA, dostarczając nieskazitelnie czysty dźwięk przy odtwarzaniu muzyki z ulubionej kolekcji płyt CD.

Inżynierowie Denon wykorzystali swoje bogate doświadczenie, aby stworzyć w pełni cyfrową serię Hi-Fi z renomowaną jakością dźwięku Firmy i zmieścić ją w kompaktowych rozmiarach. DCD-50 wyposażony jest w napęd CD z eleganckim wejściem szczelinowym, przystosowany do płyt audio CD i plików MP3 / WMA. Sygnał cyfrowy jest dokładnie ekranowany i przesyłany do koaksjalnego wyjścia cyfrowego, pozwalającego na połączenie z doskonałym partnerem – PMA 50. Po podłączeniu, pełne cyfrowe przetwarzanie sygnału, jak również oryginalne technologie dźwiękowe Denon we wzmacniaczu, takie jak Advanced AL32 Processing i konstrukcja zegara głównego DAC radykalnie poprawiają jakość odsłuchu. DCD-50 nie musi współpracować z PMA-50 lub innym wzmacniaczem z wejściem cyfrowym. Jest wyposażony w precyzyjny 32 bit / 192 kHz przetwornik D / A i może być podłączony do dowolnego standardowego wzmacniacza z regularnym analogowym wejściem audio.

Stylowa i elegancka kompaktowa obudowa o luksusowym wykończeniu z matowego aluminium z jasnymi akcentami srebra i błyszczącą i matową czarną powierzchnią. Jest zaprojektowany, aby zmieścić się dosłownie wszędzie, w tym domu i biurze na biurku jak również w domowym studio. Z automatycznie obracającym wyświetlaczem OLED, może być umieszczony poziomo, jak i pionowo, wciąż odtwarzając płyty w doskonałej jakości. Zdejmowane nóżki i nakrętki pozwalają na zmianę konfiguracji w mgnieniu oka. Dla pełnego komfortu, w pełni ergonomiczny pilot zdalnego sterowania obsługuje również PMA-50.

Dzięki doskonałemu połączeniu DCD-50 z PMA-50, współcześni entuzjaści Hi-Fi są w stanie odtworzyć wszystkie ze swoich lokalnych bibliotek muzycznych, bez względu na to, czy są one przechowywane na dysku CD, w komputerze, na smartfonie lub innych zewnętrznych urządzeniach, wyposażonych w analogowe lub cyfrowe wyjście. Dzięki połączeniu PMA przez USB-B do komputera PC lub Mac melomani mogą korzystać z dźwięku o znakomitej wierności, z najnowszych źródeł o wysokiej rozdzielczości, odtwarzając ścieżki audio PCM i DSD.

Specyfikacje techniczne:

Funkcje:

Obsługa formatów CD	CD / CD-R / WMA / MP3
Przetwarzanie AL 32	NIE
Wejście USB zgodne z iPod / iPhone	NIE
Tryb pracy konwertera C/A: USB / Koncentryczny / Optyczny	NIE
USB z tyłu pracujący w trybie asynchronicznym	NIE
Transmisja bit - perfect	NIE
USB-B strumieniowe przesyłanie audio DSD (DoP): DSD2.8 / DSD5.6	NIE
Izolacja sygnału dla trybu konwertera C/A	NIE
Dodatkowa płyta metalowa dla usztywnienia obudowy	NIE
Aluminiowe panele boczne	TAK
Zegar nadrzędny konwertera C/A	TAK

Wejścia/Wyjścia:

Wyjście analogowe (Cinch)	2ch
Złoczone gniazda Chinch	NIE
Cyfrowe optyczne Wejście/Wyjście	NIE/NIE

Cyfrowe koncentryczne Wejście / Wyjście	NIE/TAK
Port USB Audio (przód)/ przeznaczone dla urządzeń iPod / współpraca z urządzeniami iPhone	NIE
Wejście / wyjście szyny zdalnego sterowania	NIE
Gniazdo słuchawkowe	NIE
Sterowanie głośnością w słuchawkach	NIE
USB-B strumieniowe przesyłanie audio DSD (DoP): DSD2.8 / DSD5.6	NIE
Częstotliwość próbkowania dla wejścia cyfrowego	NIE
Częstotliwość próbkowania wejścia USB typ B	NIE
Wejście USB typu B dla wejścia PC (tył)	NIE
USB z tyłu pracujący w trybie asynchronicznym	NIE

Dane techniczne:

Konwerter C/A IC	PCM5102, Burr Brown (192kHz/32bit)
Dynamika	100 dB
Współczynnik sygnał/szum	105 dB
Pasmo przenoszenia	2 Hz - 20 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0.004%
Mechanizm	Slot in

Ogólne:

Metalowy przedni panel	NIE
Pilot zdalnego sterowania	RC-1205
Pobór prądu w W	10
Pobór prądu w stanie oczekiwania W	0.4
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.) w mm	200 x 240 x 86
Waga w kg	2.4
Odłączany przewód zasilania	TAK

Odtwarzanie:

Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności (CD / SA-CD)	TAK
Odtwarzanie wielokrotne	TAK
Odtwarzanie w kolejności losowej	TAK