

Monitor Audio Monitor MRW10 Walnut. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Subwoofery aktywne



Ultimate Audio



Producent: Monitor Audio

~~1 999,00 zł~~

1 299,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:



Mocny, aktywny subwoofer Monitor MRW-10 zapewnia potężny bas schodzący nawet poniżej 30 Hz by zapewnić użytkownikom wyjątkowe doznania niezależnie od tego, czy słuchają muzyki, oglądają film, czy grają w gry video.

Sztywną obudowę MRW-10 wykonano z 18 mm MDFu i wyposażono w 10-calowy przetwornik basowy MMP II z membraną o dużym skoku bass oraz umieszczony na tylnej ścianie port bas-refleksu optymalizujący brzmienie subwoofera napędzanego potężnym, 100 W, wbudowanym wzmacniaczem w klasie D.

MRW-10 oferuje szereg funkcji przeznaczonych do optymalizacji brzmienia systemu kina domowego. Dostępne są trzy fabryczne zaprogramowane ustawienia EQ (Music, Movie, Impact), aby zapewnić możliwość dostosowania brzmienia subwoofera do różnych pomieszczeń oraz gustów użytkowników. Elementy sterujące wykorzystują zaawansowaną architekturę opartą na procesorze DSP, aby zapewnić najwyższą elastyczność dźwięku.

Główne cechy:

- 10" MMP II woofer niskotonowy z membraną o dużym skoku
- Sztywna obudowa z MDFu wentylowana bas-refleksem skierowanym do tyłu
- Potężny, 100 W wzmacniacz w klasie D – wysoka wydajność i mocny bas
- Zasilacz impulsowy, zaprojektowany do ciągłej pracy z nominalną specyfikacją dostarcza wymaganą ilość prądu w każdej sytuacji
- Cyfrowy procesor DSP sterujący wszystkimi funkcjami oraz podziałem pasma w zwrotnicy
- Trzy fabryczne ustawienia EQ: Music / Movie / Impact
- 12 V trigger – umożliwia wspólne sterowanie z amplitunerem, procesorem kina domowego, bądź systemem automatyki domowej
- Obudowa z 18 mm MDFu

Specyfikacja techniczna:

- Konstrukcja Bas-refleks z portem z tyłu
- Dolna granica częstotliwości 30 Hz (-6 dB)
- Górna granica częstotliwości Regulowane 50 - 120 Hz @ 24 dB/oktawę
- Wyjście wzmacniacza 100 W RMS
- Klasyfikacja wzmacniacza Klasa D z zasilaczem impulsowym
- Profile EQ basu Music / Movie / Impact
- Kontrola fazy 0 - 180°
- Automatyczne wykrywanie >3.5 mV
- Przełączenie do trybu Standby po 15 min. braku sygnału
- Przetworniki 1 x 10" MMP II z membraną o dużym skoku
- Impedancja wejściowa >20 K ohms
- Podłączenia

2 x Stereo RCA, 1 x LFE RCA connection

12 V trigger (3.5 mm mono mini-jack)

- Wymiary zewnętrzne (w tym krata i Stopki (H x W x D)) 336 x 320 x 350.6 mm
- Pobór mocy w trybie gotowości
- Waga 10.54 kg