

Kef R900 Piano Black High-Gloss Od ręki. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Podłogowe



OBSESSED WITH HIGH RESOLUTION

Producent: Kef

~~8 800,00 zł~~

4 999,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:



Dzięki wykorzystaniu najnowszych innowacji firmy KEF dla systemów HiFi i nowoczesnych technologii stosowanych w głośnikach kina domowego, głośniki z nowej serii R wyznaczają nowe standardy dla urządzeń odtwarzających dźwięki i dla systemów wielokanałowych, a do tego oferowane są w przystępnej cenie. Nowe rozmieszczenie działających niezwykle płynnie przetworników Uni-Q w połączeniu z nowym przetwornikiem basów oraz wieloma wyrafinowanymi ulepszeniami sprawia, że odtwarzane dźwięki zachwycają swoją głębią, nie odbiegając pod względem przestrzenności i precyzji od legendarnych głośników KEF z serii Reference.

Nowy przetwornik Uni-Q MF/HF to prawdziwy majstersztyk. Dzięki wzmocnionemu aluminium/magnezem stożkowi oraz technologii Z-Flex firmy KEF umożliwiającej płaskie i miękkie przejście do obudowy, reakcja w zakresie częstotliwości średnich jest bardzo szybka, a dźwięki niezwykle czyste. Walory te wspiera także stabilne, odlewane techniką ciśnieniową, aluminiowe zawieszenie, nieprzekazujące obudowie zjawiska rezonansu. W akustycznym centrum stożka średniotonowego znajduje się unowocześniony, wentylowany głośnik wysokotonowy, charakteryzujący się tak jak głośniki z serii Blade niezwykle dużą mocą. Duże magnesy neodymowe i niezwykle twarda, zoptymalizowana komputerowo kopuła gwarantują doskonałe odwzorowanie dźwięków w całym zakresie. Tępy wysokie urzekają nienaganną doskonałością i właściwościami charakterystycznymi dla punktowego źródła dźwięku Uni-Q.

Technologia Tangerine Waveguide firmy KEF wspomaga tablicę przetworników Uni-Q rozszerzając rozpraszanie wysokich częstotliwości i wypełniając pomieszczenie orzeźwiającym i naturalnym polem dźwiękowym. Dzięki odpowiedniej konfiguracji przetworników możliwe jest odtwarzanie partii wokalnych z niepowtarzalną precyzją i czystością.

Równie imponujący jest także nowy przetwornik basów. Połączenie masywnej, wentylowanej konstrukcji magnesów i dużej, bardzo lekkiej, aluminiowej cewki napędza lekki, usztywniony stożek hybrydowy, który oddaje czyste i głębokie niekompresowane basy z niezwykle dynamiką i mocą.

Obudowa (dostępna w klasycznej czerni z wysokim połyskiem lub z wykończeniem z prawdziwego drewna palisandru lub orzecha włoskiego) każdego głośnika jest dowodem przewodnictwa technologicznego firmy KEF. Opracowane komputerowo zwrotnice umożliwiają optymalne dostrojenie. Prasowane warstwowo panele tłumiące drgania zapobiegają wibracjom obudowy wywoływanym przez dźwięki średnie i niskie. Nawet przepływ powietrza przez otwory bassreflex został zaprojektowany i zoptymalizowany komputerowo, tak aby zagwarantować doznania akustyczne o doskonałej dynamice.

Dziewięcioczęściowa seria R zawierająca trzy ponadczasowe i atrakcyjne głośniki wolnostojące, dwa głośniki półkowe, dwa kanały centralne, głośnik dipolowy typu surround oraz odpowiedni subwoofer stanowi decydujący krok naprzód, umożliwiający prawdziwe delectatione się muzyką i filmem. Dzięki połączeniu technologii high-end firmy KEF zastosowanej w głośnikach typu Blade oraz klasycznej, eleganckiej formy, miłośnicy audiofilskich wrażeń są niezwykle blisko oryginalnego brzmienia, którego urok pozostaje nienaruszony i reprodukowany jest z wielką precyzją, przestrzennością i szczegółowością. Dla każdego, kto pasjonuje się prawdziwą jakością brzmienia i nie godzi się w tej kwestii na kompromisy, seria R będzie idealnym rozwiązaniem o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości.

Dane techniczne:

Opis Trójdrożna konstrukcja
typu Bass Reflex

Jednostki głośnikowe Układ głośników Uni-Q:

HF: 25mm (1in.) wentylowana aluminiowa kopułka

MF: 125mm (5in.) aluminium

Bass:

LF: 2 x 200mm (8in.) aluminium

Zakres częstotliwości (-6dB) 35Hz - 45kHz

Pasmo przenoszenia (± 3 dB) 40Hz - 28kHz

Częstotliwość podziału 400Hz, 2.9kHz

Zalecana moc wzmacniacza 25 - 250 W

Skuteczność (2.83V/1m) 90dB

Zniekształcenia harmoniczne

2-ga i 3-cia harmoniczna (90dB, 1m) <0.4% 80Hz-20kHz

Maksymalne ciśnienie 115dB

Nominalna impedancja 8 Ω (min. 3.7 Ω)

Waga 29.5kg (65lbs.)

Wymiary(W x S x G)

(z maskownicą i podstawą) 1130 x 240 x 365 mm

(44.5 x 9.4 x 14.4 in.)

Wymiary(W x S x G)

(z maskownicą, podstawą i kolcami) 1181 x 359 x 388 mm

(46.5 x 14.1 x 15.3 in.)