

Moon 430HAd Black. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Słuchawki > Wzmacniacze słuchawkowe



Producent: Moon Audio

19 990,00 zł

Kod QR:



Wzmacniacz słuchawkowy Moon 430HAd

Neo 430HA to prawdziwa "tour de force" z licznymi najnowocześniejszymi funkcjami. W pełni zbalansowany, czysty wzmacniacz analogowy wykorzystujący dyskretną topologię obwodu tranzystorowego, wybieralne ustawienie wzmocnienia (14 lub 20dB) i przewymiarowany zasilacz. Zgodne z 667 mW przy 600 omach i 8 W przy 50 omach, Neo 430HA bez wysiłku będzie napędzać wszelkie słuchawki w pełnym zakresie.

Dla entuzjastów słuchawek, którzy pragną doskonałości, Neo 430HA jest najlepszym rozwiązaniem. Korzystając z różnych technologii z naszej najbardziej egzotycznej i najdroższej serii Evolution (M-LoVo, M-eVOL2) z najbardziej zaawansowanym analogowym układem audio, 430HA osiągnie najlepszą możliwą jakość dźwięku w słuchawkach. Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy DSD256 i 32-bitowy PCM może być używany z praktycznie dowolnym źródłem cyfrowym, takim jak komputer do strumieniowego przesyłania muzyki, odbiornik telewizji satelitarnej lub odtwarzacz Blu-Ray, oferując taką samą wierność dźwięku, jak system muzyczny.

Główne cechy:

- Wejścia obejmują 1 zbalansowany na XLR, 2 single-ended na RCA i 1 single-ended na 1/8

- "jack umieszczony na przednim panelu.
- Wyjścia zawierają parę 3-pinowych XLR i jedno 4-pinowe XLR umieszczone na przednim panelu za przesuwany oknem, gniazdo jack ¼" TRS, jak również pary stereo RCA na stałe i zmienne single-ended na poziomie linii.
- Regulacja głośności M-eVOL2 z 530 krokami i dopasowaniem kanałów 0.1dB.
- W pełni asynchroniczny przetwornik cyfrowo-analogowy z czterema wejściami cyfrowymi (S / PDIF x 2, TosLink x 1 i USB x 1) umożliwiające korzystanie z dowolnego wirtualnego źródła cyfrowego; Obsługuje DSD64, DSD128 i DSD256 (tylko wejście USB); Obsługuje PCM do 24-bitów / 192 kHz (wszystkie wejścia) i 32-bit / 384kHz (tylko wejście USB).

Specyfikacja techniczna:

Moc wyjściowa na kanał	@ 600/300 / 50Ω: 667 mW / 1.33
Impedancja słuchawek	20 - 600 Ω
Pasma przenoszenia (słyszalne)	20 Hz - 20 kHz ± 0,1 dB
Pasma przenoszenia (pełny zakres)	5 Hz - 100 kHz + 0 / -3 dB
THD przy 1kHz	0dBFS (ważony A) 0,005%
Zniekształcenie intermodulacyjne	0,005%
Stosunek sygnału do szumu	120 dB
Przesłuch	110dB
Impedancja wejścia / wyjścia	22 KΩ / 1,25 Ω
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	42,9 x 8,9 x 35,1 cm
Waga	10 kg

Warunki gwarancji:

Sprzęt marki Moon objęty jest 10-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.