


Moon 390 Black-Silver. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Stereo > Przedwzmacniacze



Producent: Moon Audio

24 990,00 zł

Kod QR:



Odtwarzacz strumieniowy z przedwzmacniaczem i DAC'iem Moon 390

Odtwarzacz sieciowy / przedwzmacniacz sieciowy Moon 390 oferuje kompletne, wysokiej klasy rozwiązanie odsłuchowe. Wyposażony w DAC, przedwzmacniacz, wzmacniacz słuchawkowy, phono i transmisję sieciową, jest to naprawdę elastyczny system muzyczny. Wystarczy podłączyć go do wzmacniacza mocy lub aktywnych głośników, aby usłyszeć wyjątkową jakość dźwięku.

MiND 2 (Moon inteligentne urządzenie sieciowe) to fantastyczny sposób przesyłania strumieniowego i słuchania muzyki. MiND 2 pozwala na odtwarzanie wszystkich najpopularniejszych formatów plików, w tym DSD i MQA (poprzez pliki lokalne i streaming TIDAL). MiND 2 ma również port USB, umożliwiający dostęp do muzyki na dyskach USB. Na koniec, MiND 2 będzie również transmitować dowolne cyfrowe lub analogowe źródło dźwięku do innych stref MiND2 w tej samej sieci.

Odtwarzacz sieciowy / przedwzmacniacz sieciowy Moon 390 został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkowe wrażenia strumieniowe o wysokiej rozdzielczości dzięki usługom muzycznym, takim jak Tidal Masters, Qobuz Sublime + i Deezer Hi-Fi. Architektura DAC obsługuje PCM (do 32-bitów / 384kHz), DSD (do DSD256) i posiada certyfikat MQA. Jest również dostępny w Roon i ma połączenie Bluetooth aptX.

Główne cechy:

- Urządzenie ROON Ready
- Tidal Masters, Deezer Hi-Fi i Qobuz Sublime + Music Services
- Dekodowanie MQA i DSD

- Przesyłaj lokalne źródło do innych stref
- Konfigurowalny w menu przedwzmacniacz gramofonowy MM / MC
- Chipset High End ESS DAC PRO
- Częstotliwość próbkowania do 32 bitów / 384 kHz (USB)
- Zsynchronizowane odtwarzanie z wieloma pomieszczeniami
- Przełącznik HDMI 2.0 (4k, HDCP 2.2)

Specyfikacja techniczna:

Impedancja wejściowa analogowa	22 kΩ
Max wejście analogowe	5 V RMS
Maksymalne wzmocnienie	10 dB
Impedancja wyjściowa	50 Ω
Przesłuch przy 1 kHz	-116 dB
Pasmo przenoszenia	10 Hz - 200 kHz - 0,5 dB / -3 dB
Stosunek sygnału do szumu	125 dB
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	(THD + N) 0,0004%
Zniekształcenie intermodulacyjne (IMD)	0,0003%
Moc wyjściowa słuchawek	(600 Ω / 300 Ω / 50 Ω) 100 mW / 200 mW
Wyjście słuchawkowe THD	0,005%
Wyjście słuchawkowe IMD	0,005%
Pobór mocy @ Bezczynny	25 W
Zużycie energii @ Stan czuwania	20 W
Zużycie energii przy niskim poborze mocy w trybie czuwania	4 W
Wymagania dotyczące zasilania	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	42,9 x 8,9 x 33,3 cm
Waga	10 kg

Warunki gwarancji:

Sprzęt marki Moon objęty jest 10-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.