

Monitor Audio Monitor 200 Walnut. Cena za 1 sztukę.

Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Podłogowe



Ultimate Audio



Producent: Monitor Audio

~~1195,00 zł~~

699,00 zł

Kod QR:



Smukłe, podłogowe kolumny Monitor 200 pokażą każdy aspekt nagrania. Ich smukłe linie i pomarańczowe przetworniki sprawiają, że będą stylowym dodatkiem do każdego pomieszczenia.

Smukłe Monitor 200 to najmniejsze kolumny podłogowe z tej serii, zaprojektowane by dostarczyć wspaniały dźwięk w małych i średniej wielkości pomieszczeniach. Zachwycają precyzją brzmienia charakterystyczną dla konstrukcji 2-drożnych, ale dzięki dodatkowemu przetwornikowi basowemu oferują większą skalę i potęgę dźwięku.

Połączenie dwóch 5,5-calowych przetworników MMP II zapewnia mocny, punktowy bas. Częstotliwość podziału zwrotnicy między przetwornikiem średnio- a wysoko-tonowym została ustawiona dość wysoko, co pozwoliło uzyskać doskonałą zgodność fazową.

Monitor 200 są wyposażone w stopki wystające poza obrys kolumny, co zapewnia im elegancki wygląd, poprawia stabilność całej konstrukcji oraz zmniejsza zajmowaną powierzchnię podłogi.

Główne cechy:

- Klasyczna kolumna Monitor Audio z ciekawym akcentem stylistycznym
- Półprzezroczyste, pomarańczowe membrany przetworników MMP II (Metal Matrix Polymer) dodają kolumnom stylowego charakteru
- Wysoka impedancja (8Ω) oznacza, że kolumny są łatwe do napędzenia nawet dla wzmacniaczy o niskiej mocy
- Czarne kopułki wysokotonowe C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium Magnesium) zaczerpnięto z wielokrotnie nagradzanej serii Bronze
- Kreatywne wykorzystanie przetworników o średnicy 5,5 oraz 6,5 cala spełniło swoje zadanie;

powstały niewielkie monitorki i podłogówki, które wraz z większym modelem podstawkowym i podłogowym tworzą serię, która spełni wymagania również posiadaczy większych pokoi

- Nasz autorski port bas-refleksu HiVe II (High Velocity, Low Noise Reflex Port) skutkuje lepszą odpowiedzią impulsową oraz bardziej zwartym basem dzięki płynniejszemu przepływowi powietrza
- Stopki wystające poza obrys kolumny w modelach podłogowych zapewniają im elegancki wygląd, poprawiają stabilność całej konstrukcji oraz zmniejszają zajmowaną powierzchnię podłogi

Dane techniczne:

- Konstrukcja 2,5-drożna
- Pasmo przenoszenia 40 Hz – 30 kHz
- Skuteczność (1W@1M) 88 dB
- Nominalna impedancja 8 ohm
- Maksymalny SPL 112 dBA
- Moc maksymalna (RMS) 120 W
- Zalecana moc wzmacniacza 30 – 120 W
- Konstrukcja Dwie komory akustyczne, b-r na tylnej ścianie z portem HiVe II
- Przetworniki
 - 1 x 5,1/2" MMP II bass
 - 1 x 5,1/2" MMP II średnio-niskotonowy
 - 1 x 25 mm black C-CAM tweeter
- Częstotliwość podziału zwrotnicy 650 Hz i 2.2 kHz
- Wymiary zewnętrzne (w tym Stopki (H x W x D)) 850 x 174 x 299.3 mm
- Wymiary zewnętrzne (w tym krata i Stopki (H x W x D)) 873 x 215.4 x 309.8 mm
- Waga 10.82 kg