Supra Lorad 2.5 CS-EU Mk2 Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Przewody i akcesoria > Zasilające



Producent: Supra

~~360,00 zł~~

220,00 zł

Opcje produktu:
Długość: 1.0m 220
Długość: 1.5m 250

Kod QR:

Najważniejsze cechy:

Ekranowany kabel zasilający z wtyczkami SWF-10 i SW-EU/A
Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonana z wysokiej jakości materiałów
Wtyczki Schuko
Materiał przewodzący: cynowana miedź
Grubość izolacji: 0,8 mm
Specjalne skręcenie żył o krótkim skoku
Napięcie maksymalne: 250V
Maksymalne natężenie prądu: 10A
Przewód spełnia normy HD 21.5 S3 oraz posiada certyfikat CE
Produkt jest nowy, oryginalnie zapakowany.

Kable zasilające i sieciowe służą do łączenia urządzeń audio-video z siecią elektryczną, listwami zasilającymi oraz kondycjonerów sieciowych. Wielu producentów listw i kondycjonerów zaleca stosowanie wysokiej jakości kabli dedykowanych do danego urządzenia.

Na metry – kable zasilające do zarobienia odpowiednim wtykiem lub gniazdem.
IEC (C13, C14) – najczęściej stosowane, w amplitunerach, wzmacniaczach stereo, kina domowego, komputerach, monitorach. Występują w postaci przedłużaczy wtyk na gniazdo IEC lub gniazdo IEC na wtyk zasilający schuko.
Ósemka (C7, C8) – Symetryczne złącze często stosowane w odtwarzaczach CD/DVD/Blu-ray itp.
Koniczynka (C5, C6) – stosowane w zasilaczach laptopów, małych projektorach.

Specyfikacja techniczna
Długość:
2m
Przekrój:
3x2.5mm2
Jakość przewodnika:
Miedź cynowana
Ekranowanie:
Standardowe
Typ:
IEC
Wtyki:
Schuko:
1x SWF10
1x SW-EU/A
Kształt:
Okrągły
Średnica (grubość kabla):
10.5mm
Izolacja:
standardowa
Typ kabla::
Zasilający
Uziemienie:
TAK
Maksymalne obciążenie prądowe:
10A
INNE:
3x2.5mm2, cynowana miedź OFC 320x0.10
::
podłączenie ekranu: ultra-giętka miedź OFC 66x0.07 OFC
::
izolacja: tkana taśma poliestrowa
::
ekran: tkana taśma półprzewodząca wykonana z nylonu/karbonu
::
rezystancja przewodnika: 6.8 Ohm/km