
Kef Ci50R. Od ręki. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Instalacyjne



OBSESSED WITH HIGH RESOLUTION


Producent: Kef

~~270,00 zł~~

150,00 zł

Opcje produktu:
Kolor: Chrom
Kolor: Biały
Kolor: Stal szczotkowana
Kolor: Mosiądz

Kod QR:



Ci50R

Popularna seria Soundlight to kolejna główna innowacja firmy KEF. Głośniki Soundlight są takie małe, że po instalacji zlewają się z oprawami oświetlenia halogenowego, a pomimo to zdumiewają swoimi niesamowitymi właściwościami użytkowymi.

Wyobraź sobie głośnik, który nie rzuca się w oczy bardziej niż standardowa niskonapięciowa lampka sufitowa o średnicy 50 mm, ale który jest tak wydajny, że może wypełnić całe pomieszczenie wysokiej jakości dźwiękiem, a jego konstrukcja umożliwia niezauważalną integrację z istniejącym systemem oświetleniowym. Doskonale zrównoważony i znakomicie odtwarzający partie wokalne głośnik Ci50R to doskonały przykład inteligentnej miniaturyzacji. Dzięki swojej konstrukcji oraz parametrom technicznym przetwornika ten niepozorny głośnik zapewnia doskonałe wrażenia odsłuchowe we wszystkich pomieszczeniach.
Aby sprostać upodobaniom i wymogom dotyczącym wystroju wnętrz jego maskownica jest dostępna w następujących wariantach kolorystycznych: biel, chrom, mosiądz i stalowy szary.

Głośnik Ci50R jest niemal niezauważalny, jednak zapewnia niezrównane wrażenia odsłuchowe we wszystkich standardowych instalacjach. Małe jest piękne.

Funkcje i zalety
Głośnik Ci50R, zaprojektowany specjalnie z myślą o montażu wpuszczanym w ścianach i sufitach, zapewnia jakość dźwięku charakterystyczną dla firmy KEF w możliwie najbardziej niezauważalny wizualnie sposób. Dzięki zaprojektowanym przez firmę KEF standardowym elementom do montażu oświetlenia jego instalacja jest wygodna i szybka.

Zastosowania
Głośnik Ci50R z serii Ci nadaje się najlepiej do płaskiego lub zawieszonego montażu sufitowego instalacji, w których jest wymagane uzyskanie wysokiej jakości muzyki oraz wzmocnienie barwy głosu:

• systemu typu „Multi Room”.
• sale klubowe, bary, butiki.
• sale konferencyjne i biura.

Konstrukcja systemu Ci50 Soundlight
Głośnik Ci50R z serii Ci zawiera szerokopasmowy głośnik o średnicy 50 mm. Wydajność powinna być zgodna z poniższymi kryteriami lub je przewyższać: odpowiedź częstotliwościowa w odległości 1 m w osi z narastającą sinusoidą powinna wynosić od 155 Hz do 20 kHz, a czułość co najmniej 82 dB przy 2,83 V / 1 m. Impedancja przetwornika powinna wynosić 6 omów.

Specyfikacja techniczna:

Model	Ci50R
Impedancja nominalna	6Ω
Czułość (2,83 V @ 1 m)	82dB
Pasmo przenoszenia (+/–6 dB / z otwartą tylną częścią)	125 - 20kHz
Pasmo przenoszenia (+/–6 dB) z tylną puszką/obudową	170 - 20KHz
Głośniki (LF / MF / HF)	- / 50mm / -
Zaleca moc wzmacniacza	10-30W
Kolory wykończeń	Biały, srebrny matowy, srebrny połyskujący, złoty

	połyskujący
Wielkość zewnętrznego wycięcia (szerokość, głębokość)	80 mm / - / 55 mm / 90 mm z obudową
Wielkość wycięcia	65 mm / 70 mm z obudową
Głębokość montażu mierzona od powierzchni (tylko produkt / bez tylnej puszki)	50mm / 90mm