

Creek Evolution 50A Silver. Skorzystaj z 30 rat 0% w salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Stereo > Wzmacniacze zintegrowane



~~3 900,00 zł~~
3 600,00 zł

Opcje produktu:



Kod QR:



Evolution 50A — wzmacniacz zintegrowany

Evolution 50A reprezentuje nową generację i zarazem nową serię urządzeń Creeka — Evolution 50. Pięćdziesięciowatowa integra kontynuuje tradycję brzmieniową Creeka, polegającą na połączeniu wysokiej jakości z atrakcyjną ceną. Wzmacniacz zamknięty jest w smukłej obudowie z przednim panelem wykonanym ze szczotkowanego aluminium w kolorze srebrnym lub czarnym. Logo producenta i nazwa modelu są elegancko grawerowane, a gałki sterujące funkcjami urządzenia są metalowe i solidne. Każda kolejna generacja urządzeń Creeka jest więc lepiej wykonana od poprzedniej. Całkiem nowym pomysłem są przyciski — podświetlane i przyjemne w dotyku zwiększają komfort obsługi.

Evolution 50A jest pierwszym produktem Creeka wyposażonym w wyświetlacz OLED (Organic Light Emitting Diode). Białe napisy na czarnym tle są wyraźniejsze i mają lepszą rozdzielczość niż w zwykłym wyświetlaczu. Jeśli chodzi o wrażenia estetyczne, różnica jest kolosalna. Jasnością wyświetlacza można sterować, można też go zupełnie wyłączyć.

Sercem każdego dobrego wzmacniacza jest dobry zasilacz — w Evolution 50A zastosowano 200 W transformator toroidalny z oddzielnymi odczepami dla obwodów niskiego i wysokiego napięcia oraz dla obwodów cyfrowych. Takie rozwiązanie zapewnia atrakcyjną relację mocy do wagi urządzenia, a także niskie interferencje magnetyczne. Creek łączy równolegle kilka niskoimpedancyjnych kondensatorów, tworząc coś w rodzaju jednego wielkiego kondensatora. To pozwala wygładzić prąd stały i sprawia, że relatywnie mały wzmacniacz potrafi zabrzmieć potężnie i precyzyjnie.

Końcówka mocy opracowana jest od podstaw i opiera się na parze bipolarnych tranzystorów Sanken z wbudowaną kompensacją termiczną. Końcówka mocy ma bardzo niską impedancję i potrafi wytworzyć wysokie napięcie na wyjściu. Takie połączenie zapewnia wyjątkową szybkość i możliwośćysterowania niemal każdych kolumn.

Układ przedwzmacniacza również został zaprojektowany od podstaw i zapewnia użytkownikowi sporą elastyczność, jeśli chodzi o możliwości sterowania funkcjami urządzenia. Wśród wejść znajdziemy jedno zbalansowane, o czym świadczy para XLR-ów na tylnym panelu. Selektor źródeł jest elektroniczny, podobnie jak regulacja głośności, balansu i barwy. Fani winyli mogą się zaopatrzyć w płytkę przedwzmacniacza gramofonowego Sequel, która zamieni wejście nr 1 w wejście phono. Istnieje też możliwość montażu płytki tunera, co poszerzy liczbę dostępnych wejść (komputer sterujący rozpozna podłączony tuner i zareaguje odpowiednio).

Wzmacniacz zintegrowany Evolution 50A osiąga znakomite brzmienie oraz wyniki pomiarów, ale w połączeniu z urządzeniem Evolution 50D (które jest jednocześnie odtwarzaczem CD, przetwornikiem cyfrowo-analogowym i przedwzmacniaczem) sekcja przedwzmacniacza analogowego może być w nim całkowicie pominięta. Evolution 50D wyposażony jest w high-endową regulację głośności w domenie cyfrowej i zbalansowane wyjścia w klasie A. Podłączenie go bezpośrednio do wejścia końcówki mocy we wzmacniaczu wynosi cały system na jeszcze wyższy poziom brzmieniowy.

Creek zrezygnował z produkcji oddzielnego tunera Evolution, dlatego istnieje możliwość montażu modułu tunera FM/AM wewnątrz Evolution 50A. Gniazda antenowe będą się wówczas znajdowały na tylnej ścianie urządzenia. Po montażu płytki, Evolution 50A zamieni się automatycznie w amplituner. Taki sam moduł tunera stanowi standardowe wyposażenie Evolution 50D, więc propozycja opcji montażu skierowana jest wyłącznie do tych posiadaczy Evolution 50A, którzy chcą posiadać tuner, ale nie zamierzają kupować Evolution 50D.

Wszystkimi funkcjami serii Evolution 50 można sterować za pomocą nowego, stylowego pilota. Dostępny jest również przedłużacz podczerwieni, który pozwala np. na zdalne sterowanie ukrytymi urządzeniami.

Dane techniczne:

- Konstrukcja zbalansowana
- Moc >55W (8 omów)
- Moc >85W (4 omy)
- Zniekształcenia THD <0.005% (20Hz-20kHz)
- Pasma przenoszenia 10Hz-100kHz (unbalanced) / 10Hz-50kHz (balanced)
- Separacja kanałów 80dB
- SNR >102dB
- Wyjście słuchawkowe
- Maksymalny pobór mocy 350W
- Masa 7.5kg
- Wymiary 430x60x280mm