Dali Zensor 5 / 1 / Vokal Zestaw 5.0 White - Vinyl. Skorzystaj z 30 rat 0% w salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Zestawy 5.0







Producent: Dali
~~5 895,00 zł~~
4 499,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:

Zestaw 5.0 składa się z poniższych komponentów:

- Dali Zensor 5 - 2 szt.
- Dali Zensor 1 - 2 szt.
- Dali Zensor Vokal - 1 szt.

Specyfikacja techniczna:

Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz]	43 - 26,500
Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB]	88.0
Impedancja nominalna [Ω]	6

Maks. SPL [dB]	108
Sugerowana moc wzmacniacza [W]	30 - 150
Częstotliwość podziału [Hz]	2,400 Hz
High frequency driver, Quantity	1 x 25 mm
High frequency driver, Diaphragm type	Wstęgowy
Przetwornik niskotonowy	2 x 5.25"
Low frequency driver, Diaphragm type	Membrana z włókna drewnianego
Typ obudowy	Bass Reflex
Strojenie bass-reflexu [Hz]	44.0
Wejścia	Pojedynczy przewód
Ekranowanie magnetyczne	No
Rekomendowane umiejscowienie	Podłogowy
Sugerowana odległość od ściany [cm]	20 - 80
Maks. wymiary z podstawą i maskownicą (wys. x szer. x gł.) [mm]	840 x 212 x 253
Masa [kg]	10.3
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi Gumowe ochraniacze Gwoździe
Akcesoria opcjonalne	Biała maskownica

Dali Zensor 1:

Linia produktowa	ZENSOR
Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz]	53 - 26,500
Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB]	86.5

Impedancja nominalna [Ω]	6
Maks. SPL [dB]	106
Sugerowana moc wzmacniacza [W]	25 - 100
Częstotliwość podziału [Hz]	2,900 Hz
High frequency driver, Quantity	1 x 25 mm
High frequency driver, Diaphragm type	Wstęgowy
Przetwornik niskotonowy	1 x 5.25"
Low frequency driver, Diaphragm type	Membrana z włókna drewnianego
Typ obudowy	Bass Reflex
Strojenie bass-reflexu [Hz]	51.5
Wejścia	Pojedynczy przewód
Ekranowanie magnetyczne	Semi Magnetic Shielded
Rekomendowane umiejscowienie	Naścienny Półkowy lub wolnostojący
Maks. wymiary z podstawą i maskownicą (wys. x szer. x gł.) [mm]	274 x 162 x 220
Masa [kg]	4.2
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi Gumowe ochraniacze
Akcesoria opcjonalne	Biała maskownica

Dali Zensor Vokal:

Linia produktowa	**ZENSOR**
Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz]	47 - 26,500
Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB]	88.5
Impedancja nominalna [Ω]	6
Maks. SPL [dB]	109
Sugerowana moc wzmacniacza [W]	30 - 120
Częstotliwość podziału [Hz]	2,400 Hz

High frequency driver, Quantity	1 x 25 mm
High frequency driver, Diaphragm type	Kopułka
Przetwornik niskotonowy	2 x 5.25"
Low frequency driver, Diaphragm type	Membrana z włókna drewnianego
Typ obudowy	Bass Reflex
Strojenie bass-reflexu [Hz]	45.0
Wejścia	Pojedynczy przewód
Ekranowanie magnetyczne	Semi Magnetic Shielded
Rekomendowane umiejscowienie	Centralny / Soundbar
Maks. wymiary z podstawą i maskownicą (wys. x szer. x gł.) [mm]	161 x 441 x 288
Masa [kg]	6.8
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi Gumowe ochraniacze
Akcesoria opcjonalne	Biała maskownica