

Denon PMA-520AE Premium Silver. Od ręki. Skorzystaj z 30 rat 0% w salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Stereo > Wzmacniacze zintegrowane

DENON



Producent: Denon

~~995,00 zł~~

799,00 zł

Opcje produktu:

Kolor: Premium Silver

Kod QR:



Ultimate Audio



Zintegrowany wzmacniacz PMA-520AE został wyposażony w nowe i zaawansowane obwody elektroniczne High-Current Single-Push-Pull dla osiągnięcia zarówno właściwego poziomu mocy, jak i odwzorowania detali w odtwarzanej muzyce, co jest zawsze celem Denona przy konstrukcji wzmacniaczy. Przekaznik użyty przy wejściu CD i Phono zawiera w swojej konstrukcji gaz obojętny, aby zapobiec występowaniu szumów, które mogą negatywnie wpływać na sygnał. Ponadto, trwałe elementy zostały ściśle dobrane stosownie do ich wkładu w jakość dźwięku. Należą do nich takie komponenty, jak dużej pojemności kondensator blokowy w obwodzie zasilającym, wysokiej jakości rezystory węglowe oraz wysokiej jakości kondensatory w obwodach odpowiedzialnych za przetwarzanie dźwięku. Każdy element zaprzęgnięty do pracy w tych zaawansowanych obwodach odzwierciedla nacisk konstruktorów na wysoką jakość i wierność dźwięku. Dla poprawy wygody, pilot dostarczany z PMA-520AE zawiera również główne funkcje kontrolne odtwarzaczy CD.

Funkcje:

Kanały	2
Wzmacniacz szerokopasmowy	Tak
Pojedynczy układ przeciwsoalny HC-TR	Tak
Dynamiczne zasilanie wysokoprądowe	Tak
Wzmacniacz zbudowany z elementów dyskretnych	Tak
Automatyczne wyłączanie mikroprocesora	Tak
Duży radiator	Tak
Source Direct	Tak
Równoważnik kanałów / Basy / Tony wysokie / Głośność	Tak/Tak/Tak/Tak

Wejścia/Wyjścia:

Wejścia audio	6
Wejście Phono: MM / MC	Tak/Nie
Wyjścia audio	1
Liczba gniazd	1
Wejście / wyjście szyny zdalnego sterowania	Tak
Gniazdo słuchawkowe	Tak

Dane techniczne:

Moc wyjściowa 8 omów (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%)	45 W
Moc wyjściowa 4 omy (1 kHz, T.H.D. 0.7%)	70 W
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0.02 %
Czułość wejściowa: MM	2.5 mV / 47 kohm
Współczynnik sygnał/szum: MM	84 dB
Czułość wejściowa: Wysoki poziom	110 mV / 30 kohms
Współczynnik sygnał/szum: Wysoki poziom	105dB
Regulacja sopranów	± 8 dB at 10 kHz
Regulacja basów	± 8 dB at 100 Hz

Ogólne:

Metalowy przedni panel	Tak
Pilot zdalnego sterowania	RC-1173
Pobór prądu w W	185
Pobór prądu w stanie oczekiwania W	0.3
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Odcinany przewód zasilania	Tak
Funkcja zdalnego sterowania systemu	Tak
Wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.) w mm	434 x 308 x 121
Waga w kg	6.8

