

Arcam Solo MOVIE 5.1 Autoryzowany Dealer Konin. Od ręki ostatnia sztuka. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Kino domowe > Amplitunery AV



ARCAM

Ultimate Audio



Producent: Arcam

~~10 990,00 zł~~

4 499,00 zł

Kod QR:



Arcam był jedną z pierwszych firm audiofiskich, które już dekadę wcześniej przygotowały kompletne systemy kinowe, o dużych walorach użytkowych, świetnym designie i jednocześnie wyjątkowym dźwięku i obrazie. System Arcama nazwany został Movie i zyskał popularność na całym świecie. Wykorzystując swoje najnowsze opracowania w dziedzinie wzmacniaczy, a także w streamowaniu sygnału cyfrowego, łącząc to z doświadczeniem w odtwarzaniu płyt optycznych, Arcam przygotował wyjątkowy system – Solo Movie, którego zalety stawiają go na równi z dużymi systemami dzielonymi. Znajdziemy w nim wszystko, co sprawi, że oglądanie filmów będzie prawdziwą przyjemnością: napęd, za pomocą którego odtworzymy filmy BD/DVD/SACD/CD, a także 300 W mocy (5 x 60 W) w stylowej, odpornej na rezonanse obudowie. Dzięki tym zabiegom Solo Movie będzie w stanie wypełnić dźwiękiem każde pomieszczenie. Cztery wejścia HDMI, koaksjalne, optyczne, RCA, a także mini-jack pozwolą na zbudowanie dyskretnego, ale całkowicie zaspokajającego nasze potrzeby systemu. Dźwięk może być również przesyłany za pośrednictwem łącza Bluetooth oraz przez sieć UPnP – za pośrednictwem kabla i bezprzewodowo. Dostępny jest również tuner FM/DAB/DAB+. Wyrafinowane układy dekodujące pozwalają na odtwarzanie wszystkich systemów dźwięku kina domowego, w tym HD, gwarantując, że nie umknie nam nic ze ścieżki dźwiękowej. Movie dostarczany jest z podświetlanym, wielofunkcyjnym, uczącym się pilotem zdanego sterowania.

Najważniejsze cechy:

- Dekodowanie formatów HD audio

- Odtwarzanie płyt Blu-ray, DVD, SACD oraz CD
- Przesył sygnału za pomocą Bluetooth z rozszerzeniem aptX
- High-endowe układy wzmacniające i dekodujące
- Wyjątkowa klasa G w układzie wzmacniającym
- Wielofunkcyjny, uczący się pilot zdalnego sterowania
- 4 wejścia HDMI

Specyfikacja techniczna:

Ciągła moc wyjściowa, na kanał	
Obydwa kanały, 1kHz, 0.2% THD (8Ω/4Ω)	75W/120W
Pięć kanałów, 1kHz, 0.2% THD (8Ω/4Ω)	60W/75W
Zniekształcenia harmoniczne (A-wtd)	300μV
Wejścia	
Czułość wejściowa	2.1V rms
Impedancja wejściowa	10kΩ
Pasmo przenoszenia	20Hz – 20kHz ± 0.1dB
Stosunek sygnał/szum (A-wtd ref 100W)	90 dB
Wyjście słuchawkowe	
Maksymalne napięcie wyjściowe, przy 600 Ω	2.5Vrms
Impedancja wyjściowa	1 Ω
Wideo	
HDMI wejście/wyjście obsługiwanych formatów	4K2K (24/30Hz), 1080p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 480p/576p, 480i/576i
Interfejsy cyfrowe	
USB	
Sieć	
S/PDIF Optical	
S/PDIF Coaxial	
Bluetooth	
Ogólne	
Napięcie zasilające	110-120 V lub 220-240 V
Zużycie energii (maksimum)	1kW (rozproszenie ciepła ok. 3400 BTU / godz)
Zużycie energii (bezczynny, typowy)	60W (rozproszenie ciepła ok. 200 BTU / godz)
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Wymiary W x D x H (włącznie z nóżkami)	420 x 414 x 90 mm
Masa (net)	12.0 kg
Masa (w opakowaniu)	15.5 kg
Akcesoria	Kabel zasilania sieciowego, pilot systemu, 2 x baterie AAA, instrukcja obsługi, anteny (DAB/FM, Bluetooth, Wi-Fi)