

Arcam Solo MOVIE 2.1. Skorzystaj z 30 rat 0% w salonie Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Kino domowe > Amplitunery AV



ARCAM

Ultimate Audio

Producent: Arcam

9 990,00 zł

Kod QR:



Dekadę temu, ważący 11,5 kg system Solo przeddefiniował styl i dźwięk systemów hi-fi i kina domowego, wnosząc do domów, które nigdy wcześniej nie gościły urządzeń hi-fi dźwięk znany z najlepszych systemów audiofilskich. Nowe Solo Movie 2.1 gwarantuje dźwięk i obraz na poziomie, o jakim jego poprzednicy mogli tylko pomarzyć i który dostępny był jedynie z drogich, osobnych urządzeń.

Solo wyposażony został w czytnik BD/DVD/SACD/CD i wzmacniacze o mocy 160 W, zamknięte w dyskretnej, stylowej obudowie, odpornej na wibracje. Urządzenie jest w stanie wypełnić mocnym, ciepłym dźwiękiem nawet duże pokoje. Cztery wejścia HDMI (1.4b), wejścia cyfrowe RCA, optyczne, analogowe dla gramofonu oraz mini-jack 3,5 mm dają użytkownikowi wolność w wyborze źródła sygnału, bez potrzeby nadmiernej rozbudowy systemu.

Dźwięk może być streamowany przez łącze Bluetooth i przez sieć UPnP, zarówno poprzez połączenie kablowe, jak i Wi-Fi. I jest jeszcze tuner FM/DAB/DAB+. Spis funkcji uzupełniają dekodery dźwięku HD, dzięki którym absolutnie nic nam nie umknie. Movie 2.1 dostarczany jest z wygodnym, podświetlanym pilotem zdalnego sterowania.

Najważniejsze cechy:

- Audiofilski, jednoczęściowy system kina domowego 2.1
- Dekodowanie ścieżek audio HD
- Bluetooth z technologią przesyłu sygnału aptX
- High-endowe układy i podzespoły
- Zapierające dech w piersiach wzmacniacze pracujące w klasie G
- Wielofunkcyjny, podświetlany pilot zdalnego sterowania
- 4 wejścia HDMI

Specyfikacja techniczna:

Ciągła moc wyjściowa, na kanał	
Obydwa kanały, 1kHz, 0.2% THD (8Ω/4Ω)	80W/125W
Zniekształcenia harmoniczne (A-wtd)	300μV
Wejścia	
Czułość wejściowa	2.1V rms
Impedancja wejściowa	10kΩ
Pasmo przenoszenia	20Hz - 20kHz ± 0.1dB
Stosunek sygnał/szum (A-wtd ref 100W)	90 dB
Wyjście słuchawkowe	
Maksymalne napięcie wyjściowe, przy 600 Ω	2.5Vrms
Impedancja wyjściowa	1 Ω
Wideo	
HDMI wejście/wyjście obsługiwanych formatów	4K2K (24/30Hz), 1080p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 480p/576p, 480i/576i
Interfejsy cyfrowe	
USB	
Sieć	
S/PDIF Optical	
S/PDIF Coaxial	
Bluetooth	
Ogólne	
Napięcie zasilające	110-120 V lub 220-240 V
Zużycie energii (maksimum)	1kW (rozproszenie ciepła ok. 3400 BTU / godz)
Zużycie energii (bezczynny, typowy)	60W (rozproszenie ciepła ok. 200 BTU / godz)
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Wymiary W x D x H (włącznie z nóżkami)	420 x 414 x 90 mm
Masa (net)	11.5 kg
Masa (w opakowaniu)	15.0 kg
Akcesoria	Kabel zasilania sieciowego, pilot systemu, 2 x baterie AAA, instrukcja obsługi, anteny (DAB/FM, Bluetooth, Wi-Fi)