

Rel T7i Black. Od ręki. EKSPozyCJA Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Subwoofery aktywne



Ultimate Audio

REL
ACOUSTICS, LTD.

Producent: Rel

~~3 990,00 zł~~

3 290,00 zł

Opcje produktu:

Kod QR:



T7i, idealne połączenie

T7i jest, bez wątpienia, jednym z najbardziej wyważonych RELi wszechczasów. Aby osiągnąć idealną równowagę, subwoofer musi posiadać odpowiednią proporcję pomiędzy prędkością a masą, tworząc fizycznie harmonijny pakiet. W T7i wszystko wydaje się łatwe. Bas jest szybki i delikatny, odpowiednio głęboki aby stworzyć bardzo melodyjny dźwięk.

Po prostu szybciej

Nowy kompozyt membrany głośnika niskotonowego łączy sztywność i lekkość. Połączenie materiałów: lekkiego stopu oraz włókna jest genialne, pozwala uzyskać konstrukcję przewyższającą produkty konkurencji, które są o wiele bardziej kosztowne. Zastosowanie głośnika 8-calowego umieszczonego na przedniej ścianie oraz 10-calowej membrany biernej pozwoliło uzyskać głęboki bas i idealne zgranie z każdym zestawem głośników stereo i kina domowego.

Sprawdzone zasilanie

Elektronika REL to mózg i moc naszego sukcesu. Seria Ti wykorzystuje te same sekcje wzmacniacza klasy A / B, z dużymi i wydajnymi transformatorami co pozwala uzyskać niesamowitą niezawodność, która zasila 100,000 RELi.

Bezprzewodowa transmisja sygnału

Arrow TM to najnowsza generacja bezprzewodowej transmisji sygnału firmy REL. Arrow TM zapewnia bezstratną transmisję sygnału za pośrednictwem złącza wysokopoziomowego oraz 1.LFE. System działa bez zakłóceń z odległości do 13,7m bez utraty jakości dźwięku.

Specyfikacja techniczna:

Typ:	obudowa z membraną bierną, membrana promieniująca w dół, głośnik promieniujący do przodu
Głośnik:	8", 200mm o długim skoku, odwrócona nakładka przeciwpyłowa, stalowy kosz
Membrana bierna:	10", 254mm
Niższa częstotliwość przenoszenia	30 Hz przy - 6dB w pomieszczeniu
Wejścia:	Hi Level Neutrik Speakon, Lo Level RCA, .1/LFE RCA
Impedancja wejściowa	Hi Level: 150kOhm Low Level: 10kOhm .1/LFE: 10kOhm
Zakres regulacji wzmocnienia	80 dB
Moc wyjściowa:	200 W (RMS)
Przełącznik fazy	Tak, 0 i 180 stopni
Typ wzmacniacza mocy:	klasy AB

System zabezpieczeń:

Całkowicie elektroniczny SET-SAFE	Tak
- przed D.C.	Tak
- zwarcie wyjścia	Tak
Napięcie zasilające	220-240 Volt, bezpiecznik 3,15A półzwłoczny
Wymiary	305 x 362 x 382 mm, łącznie z nóżkami i pokrętłami na tylnym panelu
Waga netto:	16,3 kg
Wykończenie:	Czarny lakier fortepianowy, biały lakier fortepianowy
Dostarczone akcesoria:	- Kabel zasilający - Kabel z wtykiem Neutrik Speakon Instrukcja obsługi