

Wireworld Sphere HDMI (SPH). Od ręki. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Przewody i akcesoria > HDMI



WIREWORLD®
CABLE TECHNOLOGY
Engineered for Reality™

Producent: Wireworld

~~239,00 zł~~

149,00 zł

Opcje produktu:

Długość: 0.6m 209

Długość: 1.0m 149

Długość: 2.0m 289

Długość: 3.0m 249

Długość: 5.0m 479

Długość: 7.0m 1049

Kod QR:



Wireworld Cable Technology, jedna z najbardziej szanowanych na świecie marek kabli audio i wideo wysokiej klasy, zapowiada wprowadzenie na rynek nowego kabla Sphere HDMI. Wireworld Sphere HDMI wykorzystuje zaawansowaną konstrukcję kabla i nowo opracowany układ aktywny, aby zapewnić doskonałą reprodukcję obrazu i dźwięku. Nowa konstrukcja kabla - Uni-Path - poprawia jakość transmisji sygnału dzięki ulepszonemu ekranowaniu, które zmniejsza przesłuch i tłumienie. Wszystkie długości przechodzą rygorystyczne testy DPL HDMI2.0, a długości od 9 do 30 metrów wykorzystują aktywną technologię Wireworld'a o nazwie HD-Bridge™. Kable HDMI Sphere zapewniają doskonałą kompatybilność oraz obsługują wszystkie funkcje HDMI2.0, w tym 4K/60, deep color i HDR.

Moduł HD-Bridge w aktywnych kablach Sphere (o długości od 9m do 30m) to technologiczny cud, który umożliwia pokonanie ograniczeń poprzednich aktywnych rozwiązań stosowanych w kablach. Dzięki czterem dyskretnym kanałom 12 Gb/s przepustowość HD-Bridge przekracza 48 Gb/s. Kable aktywne Sphere są kompatybilne ze wszystkimi wersjami HDMI od wersji 1.0 do wersji 2.0. HD-Bridge jest zasilany przez zewnętrzne złącze USB w telewizorze. Moduł wymaga

mniej niż 0,2A, więc może być zasilany przez standardowe gniazda USB i transformatory. Aby poprawić rozdzielczość, moduł HD-Bridge zawiera trzy dyskretne zasilacze dla cyfrowego obrazu, napięcia polaryzacji i DDC. HD-Bridge zawiera również wyjątkowy układ adaptacyjny i akcelerator czasu narastania DDC, aby zmaksymalizować kompatybilność między komponentami.

Specyfikacja techniczna:

Model	Sphere
Przewodniki sygnału	Uni-Path
Materiał przewodnika	Miedź beztlonowa
Dielektryk	Composilex 2
Styki wtyków	Pozłacane 24K
Uwaga	Wszystkie długości posiadają przepustowość d