Monitor Audio Monitor 100 Walnut. Cena za 1 sztukę. Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Głośniki > Podstawkowe



Producent: Monitor Audio

~~645,00 zł~~

399,00 zł

Kod QR:

Możliwość zakupu produktu w kredycie 10, 20 lub 30 rat 0% oraz odroczoną spłatą pierwszej raty o 3 miesiące. Kredyt 30x0% z odroczoną spłatą dostępny jest tylko w systemie ratalnym BGŻ BNP Paribas.

Kolumna podstawkowa Monitor Audio Monitor 100

Monitor 100 to piękne kolumny podstawkowe brytyjskiego producenta Monitor Audio, które mogą pracować ustawione na dedykowanych podstawkach jak i na meblach. Dzięki pomarańczowym przetwornikom basowym MMP II i głośnikom wysokotonowym C-CAM zachwycają nie tylko brzmieniem, ale i oryginalnym wyglądem.

Monitor 100 są kolumnami o pięknych proporcjach. Wyposażono je w 6,5-calowy głośnik basowy MMP II uzupełniony 25-milimetrowym czarnym tweeterem C-CAM. Dzięki większemu przetwornikowi basowemu i większej obudowie, 100-ki dostarczają bardziej ekspansywny i mocniejszy dźwięk.

Dwa zestawy zacisków głośnikowych w każdej kolumnie umożliwiają bi-wiring lub bi-amping. Aby zachować kompaktowe proporcje i umożliwić stosowanie tych kolumn w miejscach o ograniczonej przestrzeni, port bas-refleksu umieszczono na tylnej ściance. Monitor 100 oferują prawdziwy, klasyczny dźwięk Monitor Audio.

Główne cechy:

- Klasyczna kolumna Monitor Audio z ciekawym akcentem stylistycznym

- Półprzezroczyste, pomarańczowe membrany przetworników MMP II (Metal Matrix Polymer) dodają kolumnom stylowego charakteru

- Wysoka impedancja (8Ω) oznacza, że kolumny są łatwe do napędzenia nawet dla wzmacniaczy o niskiej mocy

- Czarne kopułki wysokotonowe C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium Magnesium) zaczerpnięto z wielokrotnie nagradzanej serii Bronze

- Kreatywne wykorzystanie przetworników o średnicy 5,5 oraz 6,5 cala spełniło swoje zadanie; powstały niewielkie monitorki i podłogówki, które wraz z większym modelem podstawkowym i podłogowym tworzą serię, która spełni wymagania również posiadaczy większych pokoi

- Nasz autorski port bas-refleksu HiVe II (High Velocity, Low Noise Reflex Port) skutkuje lepszą odpowiedzią impulsową oraz bardziej zwartym basem dzięki płynniejszemu przepływowi powietrza

Dane techniczne:

- Konstrukcja 2-drożna
- Pasmo przenoszenia 44 Hz – 30 kHz
- Skuteczność (1W@1M) 88 dB
- Nominalna impedancja 8 ohm
- Maksymalny SPL 111 dBA
- Moc maksymalna (RMS) 100 W
- Zalecana moc wzmacniacza 30 – 100 W
- Konstrukcja Bas-refleks z portem HiVe II na tylnej ściance
- Przetworniki

  1 x 6,1/2" MMP II średnio-niskotonowy

  1 x 25 mm czarny tweeter C-CAM

- Częstotliwość podziału zwrotnicy 3.3 kHz
- Wymiary zewnętrzne (w tym Stopki (H x W x D)) 310 x 201 x 298.3 mm
- Waga 5.12 kg