

Supra Lorad 2.5 CS-EU Mk2 Ultimate Audio Konin

kategoria: TOP > Przewody i akcesoria > Zasilające



SUPRA® Cables
MADE IN SWEDEN

Producent: Supra

~~360,00 zł~~

220,00 zł

Opcje produktu:

Długość: 1.0m 220

Długość: 1.5m 250

Kod QR:



Najważniejsze cechy:

Ekranowany kabel zasilający z wtyczkami SWF-10 i SW-EU/A
Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonana z wysokiej jakości materiałów
Wtyczki Schuko
Materiał przewodzący: cynowana miedź
Grubość izolacji: 0,8 mm
Specjalne skręcenie żył o krótkim skoku
Napięcie maksymalne: 250V
Maksymalne natężenie prądu: 10A
Przewód spełnia normy HD 21.5 S3 oraz posiada certyfikat CE
Produkt jest nowy, oryginalnie zapakowany.

Kable zasilające i sieciowe służą do łączenia urządzeń audio-video z siecią elektryczną, listwami zasilającymi oraz kondycjonerów sieciowych. Wielu producentów listw i kondycjonerów zaleca stosowanie wysokiej jakości kabli dedykowanych do danego urządzenia.

Na metry – kable zasilające do zarobienia odpowiednim wtykiem lub gniazdem.
IEC (C13, C14) – najczęściej stosowane, w amplitunerach, wzmacniaczach stereo, kina domowego, komputerach, monitorach. Występują w postaci przedłużaczy wtyk na gniazdo IEC lub gniazdo IEC na wtyk zasilający schuko.
Ósemka (C7, C8) – Symetryczne złącze często stosowane w odtwarzaczach CD/DVD/Blu-ray itp.
Koniczynka (C5, C6) – stosowane w zasilaczach laptopów, małych projektorach.

Specyfikacja techniczna

Długość:

2m

Przekrój:

3x2.5mm²

Jakość przewodnika:

Miedź cynowana

Ekranowanie:

Standardowe

Typ:

IEC

Wtyki:

Schuko:

1x SWF10

1x SW-EU/A

Kształt:

Okrągły

Średnica (grubość kabla):

10.5mm

Izolacja:

standardowa

Typ kabla::

Zasilający

Uziemienie:

TAK

Maksymalne obciążenie prądowe:

10A

INNE:

3x2.5mm², cynowana miedź OFC 320x0.10

::

podłączenie ekranu: ultra-giętki miedź OFC 66x0.07 OFC

::

izolacja: tkana taśma poliestrowa

::

ekran: tkana taśma półprzewodząca wykonana z nylonu/karbonu

::

rezystancja przewodnika: 6.8 Ohm/km